

ESTRUCTURA

- Estructura metálica auto portante realizada mediante perfiles conformados en frío de acero galvanizado en 2mm de espesor.
- Suelo realizado con perfiles tubulares longitudinales, con perfiles de atado en los extremos y correas centrales tubulares.
- Techo realizado con perfiles tubulares de acero galvanizado a modo de correas, soldados entre sí.
- Pilares realizados con perfiles de acero galvanizado conformados en frío, soldados entre sí a las estructuras de suelo y techo. Altura libre interior del conjunto de 2,5 m.

SUELO

- Tablero marino fenólico de madera contrachapada de 18 mm de espesor colocado sobre un bastidor de acero galvanizado, apoyado sobre las correas del chasis del suelo.

Revestimientos (opcionales)

- PVC / linóleo de alta resistencia al tránsito.
- Tarima flotante AC 5 de alta resistencia al tránsito.
- Barnizado resina epoxi.

CUBIERTA

- Cubierta de paneles sándwich de 50 mm de doble chapa grecada y machihembrados entre sí, que le permite aumentar la resistencia mecánica, con un alma de espuma aislante de poliuretano inyectado de densidad 45 kg/m³. Disponible en color rojo o blanco pirineo.
- **Opcional.** Cubierta de panel sándwich imitación teja roja. (Opcional)

FACHADA EXTERIOR

- Panel sándwich color blanco pirineo de 40 mm de espesor, compuesto por dos láminas de acero prelacado y un núcleo interior aislante de poliuretano de 45 kg/m³
- Acabado superficial listonado en la cara exterior y nervado en la cara interior.
- **Opcional.** Panel muro imitación madera.

CARPINTERIA EXTERIOR

Puertas

- Puerta multiuso fabricada con doble tabique de chapa galvanizada, y en su interior se aloja un armazón en forma de panel de abeja, de material ecológico, consiguiendo gran robustez y aportando gran planitud al conjunto. Cerradura de dos vueltas. Color blanco RAL 9010.

Ventanas

- Ventana de aluminio lacado en blanco de 110 x 100 cm (alto x ancho) para instalar de forma solapada en panel de 40 mm. Cristales climalit con vidrio laminado y cámara de aire 4-8-4. Incluyen rejas de aluminio prelacado en blanco.

INSTALACIONES OPCIONALES

Electricidad (opcional)

- Equipamiento eléctrico con enchufes de 16A, interruptor de 10A y cuadro eléctrico.
- Luminarias de superficie LED, de 2x36W T8 con reflector. Valor de 500 Lux de Iluminancia media mantenida, apta para cualquier uso en el sector industrial.

Climatización (opcional)

- Equipos SPLIT de pared con Bomba de Calor.

Baños (opcional)

- División con puerta y ventana para cuarto de baño o aseo, con elementos en loza (inodoro, lavabo con pedestal, plato de ducha), grifería e instalación de fontanería con saneamiento de tuberías y accesorios en PVC.
- Termo eléctrico mural con cuba de acero y termostato con capacidad de 50, 80 o 100L.

Preinstalación de cocina (opcional)

- Encimera, fregadero de acero inoxidable, grifo e instalación de fontanería.